Metylan Décolleur actif

Décolleurs papiers peints difficiles à base de tensio-actifs à haut rendement

- Puissance concentrée : un litre de produit pur permet de décolleur 200 à 400 m² de papiers peints difficiles
- Puissance renforcée : facilite la détrempe en profondeur et la dépose lé par lé
- Toutes épaisseurs, plusieurs couches

COMPOSITION

Mélange de tensio-actifs en solution aqueuse.

UTILISATIONS

Metylan Décolleurs papiers peints difficiles est un produit surpuissant permettant d'enlever les anciens papiers peints :

- Epais
- Lourds
- Spéciaux
- Vinyls

Et d'éliminer les badigeons et les restes de colle.

MISE EN ŒUVRE

Préparation de la solution

Mesurer la quantité nécessaire de Metylan Décolleur papiers peints difficiles et diluer dans de l'eau selon les dosages suivants :

Utilisation	Dosage
Pour décoller les papiers peints courants	50 ml pour 5 litres d'eau
Pour décoller les papiers peints épais, spéciaux	100 ml pour 5 litres d'eau
Pour éliminer les badigeons et restes de colle	50 ml pour 5 litres d'eau

Mode d'emploi

Appliquer la solution à la brosse ou à l'éponge.

Laisser agir de 5 à 15 minutes avant de déposer les lés.

• Pour enlever les papiers en couches superposées, procéder couche par couche.

• Rayer au préalable les papiers lessivables par une brosse métallique ou du papier de verre pour permettre à la solution de pénétrer.

• Pour les papiers vinyles pelables, retirer la pellicule PVC et imprégner le papier.

• Pour éliminer les badigeons, appliquer sur les surfaces à traiter, laisser pénétrer puis rincer à l'eau claire.

CONDITIONNEMENT

Metylan Décolleur actif est disponible en flacon de 250ml, bidons de 1 et 5 litres.

STOCKAGE

12 mois à l'abri du gel.

CARACTERISTIQUES

Couleur	Légèrement jaune
Consistance	Liquide
Valeur du pH de la colle	Environ 8.5
Poids spécifique	Environ 1 kg/litre

Consommation	1 litre de produit pur pour 200 à 400 m² en fonction de la qualité du papier à enlever.
Vitesse de pénétration	Environ 5 à 15 min
Point éclair	Néant
Etiquetage de danger	Néant

OBSERVATIONS

- Protéger au préalable les sols et les surfaces craignant l'eau.
- La marque **Metylan** est préconisée par la plupart des fabricants de papiers peints.
- Pour la pose de papiers peints, utiliser une colle **Metylan.**
- Pour la pose de revêtements muraux, utiliser une colle **Ovalit.**
- Ne pas avaler.
- Eviter le contact avec les yeux.
- Stocker à l'abri du gel.
- Non inflammable.
- Conserver hors de la portée des enfants.

SECURITE – HYGIENE - ENVIRONNEMENT

Consulter la fiche de données de sécurité de **Metylan Décolleur Actif** disponible sur demande au 01 46 84 97 87 ou sur le site www.sdb.henkel.de.

Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la règlementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé.

Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et règlementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

AUTRES PRODUITS DE LA GAMME

Metylan I 200	Impression avant collage pour fonds absorbants
Metylan I 300	Impression d'accrochage pour fonds bloqués
Metylan Expert	Colle supérieure tous papiers peints et intissés (table et encolleuse)
Metylan Spécial	Colle renforcée papiers peints lourds, spéciaux et vinyls
Metylan Ultra	Colle renforcée papiers vinyls lourds, expansés, VER, textiles légers
Metylan TDV	Colle concentrée toutes toiles de verre
Metylan Intissés	Colle surpuissante papiers peints intissés
Metylan Universelle	Colle supérieure papiers peints universelle
Metylan Vinyls	Colle supérieure papiers peints vinyls
Metylan Frises	Colle renforcée frises
Metylan Raccords	Colle renforcée raccords
Metylan Décolleur actif	**Décolleur actif papiers peints**

Mise à jour de la fiche technique : janvier 2007

HENKEL France
SERVICE TECHNIQUE
161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt
Tél : 01 46 84 97 87 www.toutcoller.com

www.toutcoller.com

Henkel Qualité Professionnelle